



MPT

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung


Ausstattungsmerkmale:

verschiebbare Einwurflappe mit
Rückholsicherung



Abb.: MPT 1

Notizen/Stempel:



Möbeltresor mit Einwurfklappe MPT

Einbruchschutz:

Baugleich mit **Sicherheitsstufe A** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995) aber **Einwurfklappe nicht** standardisiert und **zertifiziert**. Einbruchsicherheit durch glatte Ummantelung und bohrsicere Platte im Schlossbereich.

Bauart:

Gehäuse einwandig 3 mm stark, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt. **Tür doppelwandig** 55 mm stark, Türblatt 6 mm. 4 Bohrungen für Verankerung im Boden.

Einwurfklappe 3 mm stark, zum Einwerfen von Geld oder Geldtaschen von vorne. Geldtaschen werden in die geöffnete Klappe gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Einwurfklappe ist verschließbar mit einem Zylinderschloß, 2 Schlüssel serienmäßig

Verschluss:

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloß, 2 Schlüssel (65mm) serienmäßig

Lackierung:

Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Elektronisches Zahlenschloß EZ EM 1520, aufgesetzt (ca. 25 mm vorstehend)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B 25



Abb.: MPT 1

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
MPT 1	600	250	250	400	240	190	25
MPT 2	600	460	460	400	450	400	45



GT EW

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach
VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände


Ausstattungsmerkmale:

Verschließbare Schublade



Abb.: GT EW

Notizen/Stempel:



Geschäftstresor mit Einwurf-Schublade GT EW

- Einbruchschutz:** Sicherheitsstufe **B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)
 Glatte Ummantelung ergibt keine Angriffspunkte.
 Bohrsichere Platte im Schlossbereich.
- Feuerschutz:** Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach DIN 4102.
 Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.
- Bauart:** **Doppelwandige** Spezialkonstruktion aus bestem Stahl, über Ecken und Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt.
 Tür 80 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend.
Schublade verschließbar; zum Einwerfen von Geld oder Geldbomben, optional von vorn, seitlich oder hinten. Geldbomben werden in die herausgezogene Schublade gelegt und fallen in das Tresorinnere. Die Schublade auf Teleskopauszügen gewährt eine leichtgängige Benutzung.
 Wenn der **Tresor** in einem **Nebenraum** steht und der Einwurf (Schublade) durch das Mauerwerk / die Wand erfolgen soll, darf die **Mauerstärke max. 150 mm** betragen.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Elektronisches Zahlenschloss EZ in Schublade
- Zeitverzögerungsschloss Varios TD (Doppelbartschlüssel und elektronische Zeitverzögerung), zusätzlich zum Doppelbartschloss
- Zeitverzögerungsschloss Novum TD (Doppelbartschlüssel und mechanische Zeitverzögerung), zusätzlich zum Doppelbartschloss
- Auffangbehälter für Einwurfstresor
- Trommeleinwurf (mit dem Einbau verliert der Tresor die Sicherheitsstufe B)
- Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe (mit dem Einbau verliert der Tresor die Sicherheitsstufe B)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm



Abb.: GT EW



Abb.: GT EW mit Trommeleinwurf



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GT EW incl. Einwurf	800	600	500	560	460	360	1	5	96	300
Einwurfkassette				55	195	110				
Einwurfschublade	200	lt. dem jew. Schrank		105	220	170				22



GW / TT

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 2.500,- €
Gewerblich bis 2.500,- €

Ausstattungsmerkmale:

Stabile, einwandige Ausführung;
Tür zweiwandig



Abb.: GW (Türanschlag links)

Notizen/Stempel:





Abb.: GW



Musterplakette



Abb.: TT 73



Musterplakette

Geldtransportwagen GW

Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Bauart: Stabile, einwandige Ausführung; **Tür zweiwandig.**
Türanschlag wahlweise rechts oder links, auf Wunsch zweiflügelig; mit verdeckten Scharnieren.
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar .
1 verstellbarer Zwischenboden.
Mit umlaufendem Chromgriff und Gummi-Schutzkante.

Verschluss: Doppelbart- Sicherheitsschloss mit Basquillverriegelung, 2 Schlüssel (57 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

Tagestresor TT

Geeignet für Thekeneinbau und als Unterschrank für Kassen-Zahltsche

Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)

Bauart : Stabile, einwandige Ausführung; **Tür zweiwandig.**
Tür einflügelig (TT 53) oder zweiflügelig (TT 73) mit verdeckten Scharnieren.

Verschluss: Doppelbart- Sicherheitsschloss mit Basquillverriegelung, 2 Schlüssel (57 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035

Zubehör gegen Aufpreis für GW und TT

- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Zeitverzögerungsschloss Varios TD (Doppelbartschlüssel und elektronische Zeitverzögerung)
- Zusätzlicher Fachboden
- Einwurfschlitz mit Rückholsicherung, Maße/Position nach Angabe (mit dem Einbau verliert der Tresor die Sicherheitsstufe A)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
Geldtransportwagen GW 55	695*	550	550	544	544	510	-	66
Tagestresor T 53	550	550	550	544	544	510	1	57
Tagestresor T 73	590	710	500	584	704	460	1	81

*einschließlich Rollen und umlaufendem Griff



MC

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) für das Gehäuse

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung


Ausstattungsmerkmale:

Jeder Auszug mit Öffnungsverzögerung programmierbar



Abb.: MC 83-6-FAAC

Notizen/Stempel:



AKT-Tresor Master-Cash MC (Automatischer Kassen Tresor)

Ein **Tagestresor** zur sicheren Unterbringung von Münzgeld, Wertvordrucken, EC-Schecks, EC-Karten, Hilfskassen bei einem **Ausfall des AKT-Umfelds**.

Einbruchschutz: Sicherheitsstufe **A** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995) für das Gehäuse.

Bauart: Schutz gegen leichte, mechanisch wirkende Einbruchswerkzeuge.
Die Ausstattung legt der Kunde nach individuellen Bedürfnissen fest. Individuelle Programmierung jeder Schublade für Zugriffsberechtigung und Zugriffsverzögerung.

Funktionen: Eine Programmierung jedes einzelnen Auszugs vor Ort mit einer Öffnungsverzögerung von 0-600 Sekunden ist möglich.
Die Forderungen der neuen UVV-Kassen sind damit erfüllbar, z.B.:

- mit einer Verzögerung von 5 Sekunden werden Hartgeld, Rollengeld, Wertvordrucke, Euroschecks und Karten frei;
- mit einer Verzögerung von 30 Sekunden werden ausländische Währungen frei;
- mit einer Verzögerung von 300 Sekunden werden Euro-Scheine frei

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.
(Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis möglich)

Gewicht: Je nach Konfiguration (beginnend ca. 60 kg)

Zusammensetzung der Modellbezeichnung (Beispiel):

MCA 68 – **6** – **ABHH** – **r**
 Gehäuse – Anzahl der Schublade – Schublade-Modul – Ergänzendes Ausstattungsmodul



Abb.: MC 83-6-FAAC



Musterplakette

Gehäuse	Außenmaße in mm			Gehäuse	Außenmaße in mm			Gehäuse	Außenmaße in mm		
	Höhe*	Breite	Tiefe		Höhe*	Breite	Tiefe		Höhe*	Breite	Tiefe
MCA 48	480	420	580	MCS 48	480	275	580	MCV 48	480	500	580
MCA 53	530	420	580	MCS 53	530	275	580	MCV 53	530	500	580
MCA 58	580	420	580	MCS 58	580	275	580	MCV 58	580	500	580
MCA 63	630	420	580	MCS 63	630	275	580	MCV 63	630	500	580
MCA 68	680	420	580	MCS 68	680	275	580	MCV 68	680	500	580
MCA 73	730	420	580	MCS 73	730	275	580	MCV 73	730	500	580
MCA 78	780	420	580	MCS 78	780	275	580	MCV 78	780	500	580
MCA 83	830	420	580	MCS 83	830	275	580	MCV 83	830	500	580

Schublade-modul	Höhe in mm	Spezifikation	Schublade-modul	Höhe in mm	Spezifikation
A	100	Vollschublade	G	100	Halbschublade
B	150	Vollschublade	H	150	Halbschublade
C	200	Vollschublade	I	200	Halbschublade
D	250	Vollschublade	J	250	Halbschublade
V4	250	Vollschublade mit Vorsortier 4-fach	L	100	Viertelschublade
V5	250	Vollschublade mit Vorsortier 5-fach	M	150	Viertelschublade
F	300	2 x Halbschublade 150, übereinander	K	300	Halbschublade

Ergänzendes Ausstattungsmodul	Spezifikation	möglich
e	Abschließbarer Einwurfschlitz	in allen Vollschubladen und Halbschublade MCA/MCV
b	Bodenverankerung	in MCA/MCV
r	Fahrbar, mit 2 festen und 2 lenkbaren Rollen	bei allen Modellen

*Bei den angegebenen Höhenmaßen müssen 130 mm für Rahmen und Elektronik abgezogen werden



SFE

Einbruchschutz:

Gehäuse und Fächertüren aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung


Ausstattungsmerkmale:

Einwandig aus hochwertigem Stahl
Verschiedene Schlösser einsetzbar,
Hauptschließanlage möglich
Individuelle Maße und
Facheinteilungen auf Anfrage



Abb.: Musterschrank

Notizen/Stempel:



Wertfach SFE

Wenn Sie für viele Personen an einem zentralen Ort eine hochwertige Verschlusssicherheit vor dem Zugriff Dritter benötigen.

Bauart: **Glatte Front**, Tür aus 3 mm Stahl, freistehend, zum Einbau mit Winkelrahmen oder eingebaut in Tresore

Höhe / Breite / Tiefe

- je Fach, bis 100 x 330 x 400
- je Fach, bis 200 x 330 x 400
- je Fach, bis 300 x 330 x 500
- je Fach, bis 500 x 330 x 500
- je Fach, bis 750 x 330 x 500

Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür kleiner als die Innenmaße (Höhe: -2 mm, Breite: -65 mm, Tiefe: -40 mm).

Verschluss: Sicherheits-Zylinderschloss mit je 2 Schlüssel pro Fach (je nach Schlosstyp 58 mm bzw. 65 mm) serienmäßig pro Fach.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.



Abb.: Musterschrank



Abb.: Musterschrank



Abb.: Musterschrank

Zubehör gegen Aufpreis

- Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass
- Hauptschließanlage (Zylinderschloss)
- Bankverschluss
- 3-Bolzen-Schloss mit Doppelbartschlüssel
- Einwurfschlitz in Schließfachtür, einwandig (nach Maßangabe)
- Einsatzkassette, für Fach H = 100 mm
- Einsatzkassette, für Fach H = 150 mm
- Einsatzkassette, für Fach H = 200 mm
- Front Edelstahl 1 mm, H = 100
- Front Edelstahl 1 mm, H = 200
- Front Edelstahl 1 mm, H = 300
- Front Edelstahl 1 mm, H = 500
- Front Edelstahl 1 mm, H = 750
- Sockel als Unterbau
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

Wichtige Hinweise für die Anfrage eines Wertfaches SFE:

1. **Maße** der **Fächer** angeben (Außen / Innen / Türdurchgang)
2. **Materialstärke** des Wertfaches (3 mm oder mehr) angeben
3. **Aufteilung** der **Fächer** (Wieviele Fächer übereinander / nebeneinander)
4. Mit oder ohne **Sockel**; wenn mit Sockel = Maß angeben
5. Mit oder ohne **Verkleidung**
6. **Verschlusssystem** angeben



MVS

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €
Gewerblich bis 20.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände


Ausstattungsmerkmale:

Schublade mit vierseitiger Verriegelung
Tür mit dreiseitiger Verriegelung mit
festem Hintergriff
Führung der Schublade auf Kugellager



Abb.: MVS (mit Sonderausstattung Elektronikschlüssel)

Notizen/Stempel:



Wertschutzschrank MVS mit Schublade und Tür übereinanderliegend

Dient u.a. zur Aufbewahrung von Werten und Ordnern in zwei getrennten Aufbewahrungsfächern. Der Boden zwischen dem oberen und unteren Aufbewahrungsfach kann bei Bedarf mit Durchbrüchen für mögliche Inneneinrichtungen versehen werden.

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS

Versicherungsschutz: Bei geschlossener Tür und Schublade besteht der volle Versicherungsschutz. Die verschiedenen Inneneinrichtungen (siehe Zubehör) sind **nicht** Bestandteil der Zertifizierung.

Bauart: Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/50 RU*** gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Zentralverschluss mit kräftigen Rundbolzen. Tür doppelwandig, 87 mm stark; Türblatt aus 10 mm Stahl. Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung. Buchse für Verankerung im Boden.

Verschluss: 2 Doppelbart-Sicherheitsschlösser jeweils mit Alu-Klappgriff und 2 Schlüsseln serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035
 *RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Zusätzlicher Fachboden
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Zusätzliche Buchse für Verankerung im Boden bzw. in der Rückwand
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25
- Diverse Inneneinrichtungen wie Facheinteilungen für Münzen und Scheine in der Schublade (siehe Bild oben links), Abwurfseinheiten u.ä.



Abb.: MVS
(mit Option – Inneneinrichtung in Schublade)



Musterplakette

oder



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße Schublade in mm			Innenmaße Safe in mm			Fachböden	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
MVS 93-60	935	605	550	220	425	335	530	505	395	1	264
MVS 132-60	1325	605	550	220	425	335	920	505	395	1	332
MVS 93-76	935	760	550	220	580	335	530	660	395	2	313
MVS 132-76	1325	760	550	220	580	335	920	660	395	2	390

Auf Anfrage:
 Zertifizierte Ausführung mit zwei Türen übereinander (Muster siehe unten)



Abb.: MVT