

Immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen

Feuerhemmend, rauchdicht, schalldämmend, einbruchhemmend

T30 T60 T90 RS

Feuer- und Rauchschutztüren

Rauch- und Brandschäden können fatale, lebensbedrohliche Folgen haben. Umso bedeutender ist eine sichere Ausstattung mit Feuer- und Rauchschutztüren. Gut, dass Sie sich auf die geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren verlassen können.



dB

Schallschutztüren

Lärm mindert nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, sondern kann Stress auslösen und dauerhaft krank machen. Deshalb ist es wichtig, den Lärm dort, wo er entsteht, so gut wie möglich zu dämmen. Hörmann Schallschutztüren tragen mit Schalldämmmaßen bis 61 dB ihren entscheidenden Beitrag dazu bei.



WK2 RC2 WK3 RC3 WK4 RC4

Sicherheitstüren

Sicherheit geht vor! Einbruchhemmende Türen von Hörmann werden seit 1999 nach den europäischen Normen DIN ENV 1627 bis 1630 geprüft und zertifiziert. 2-flügelige Sicherheitstüren in der Widerstandsklasse RC 3 mit Vollpanikfunktion nach EN 1125 sichern Ihre Notausgänge zuverlässig gegen Einbruchversuche.



MZ


Mehrzwecktüren

Für Lager oder Büro, für innen oder außen, mit oder ohne Sonderausstattung – das große Programm an Hörmann Mehrzwecktüren erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen.



Kombinieren Sie ganz nach Ihrem Bedarf

Alle Möglichkeiten im Überblick

Türbezeichnung	Ausführung	Seite	Funktionen										
			vollflächig verklebte Verbundkonstruktion	verschweißte Konstruktion	T30 T30 Feuerhemmend	T60 T60 Hochfeuerhemmend	T90 T90 Feuerbeständig	RS Rauchdicht	dB Schalldämmend	WK 2 RC 2 Einbruchhemmend WK 2 / RC 2	WK 3 RC 3 Einbruchhemmend WK 3 / RC 3	WK 4 RC 4 Einbruchhemmend WK 4 / RC 4	 Einsatz in Außenwänden
H3D	1-flügelig	27		■	■			●	●	●			
H3 OD	1-flügelig	29	■		■			●	●	●	●*	●*	
H3 OD	2-flügelig	29	■		■			●	●	●	●**		
H3 G	1-flügelig	30		■	■			●					
H3 VM	2-flügelig	30		■	■			●			●		
H3 KT	1-flügelig	31		■	■				●	●			●
H6	1-flügelig	33		■		■		●	●	●			
H6	2-flügelig	33		■		■		●	●	●			
H16 OD	1-flügelig	35	■				■	●	●	●			
H16 OD	2-flügelig	35	■				■	●	●				
H16	1-flügelig	36		■			■	●	●		●	●	
H16	2-flügelig	37		■			■	●	●				
H16 G	1-flügelig	36		■			■	●					
H16 G	2-flügelig	37		■			■						
RS55	1-flügelig	39		■				■	●				
RS55	2-flügelig	39		■				■	●				
HS75	1-flügelig	41		■				●	■	●			
H16 S	1-flügelig	41		■			■	■	■	●			
D65 OD	1-flügelig	43	■						●	●	●***	●***	●
D65 OD	2-flügelig	43	■						●	●	●***		●
D65	1-flügelig	45		■					●				●
D65	2-flügelig	45		■					●				●

■ Hauptfunktion – serienmäßig

● Zusatzfunktion – bei entsprechender Ausstattung

* ab Herbst 2015 erhältlich, bis dahin Lieferung als Feuerschutzabschluss H3

** ab Herbst 2015 erhältlich, bis dahin Lieferung als Feuerschutzabschluss H3 VM

*** ab Herbst 2015 erhältlich, bis dahin Lieferung als Sicherheitstür E65